



Gerhard Götz KG
 Armaturenfabrik



Μειωτές GERHARD GÖTZE Τυπε 681 - Ορειχάλκινοι PN25 με ρακόρ, Βιδωτοί BSP (BS21), νερού, αδρανών υγρών, πεπιεσμένου αέρα και φυσικού αερίου

Brass Pressure Reducing Valves with Unions, Threaded BSP (BS21), GERHARD GÖTZE Type 681 - PN25, for water, neutral liquids, compressed air and natural gas

Μέγιστη Πίεση Εισόδου $P_{in\ max}$		25 bar
Ρύθμιση Πίεσης P_{out}		1-7 bar
Τεχνικό Έντυπο Data sheet		2970xxA
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Μήκος (με ρακόρ) Length (w.union) mm
1/2"	297004	135
3/4"	297005	160
1"	297006	178
1.1/4"	297007	186
1.1/2"	297008	226
2"	297009	260

Βαλβίδες Σταθερής Διαφορικής Πίεσης Ορειχάλκινες Βιδωτές ISO7/1 GERHARD GÖTZE No.656

Overflow Valves for Heating Systems Brass, Threaded ISO 7/1 GERHARD GÖTZE No.656

Περιοχή Ρύθμισης Range of Adjustment	0,06 ÷ 0,8 bar
Μέγιστη Θερμοκρ. T_{max}	140°C
Μέγιστη Παροχή Maximum Flow	5m ³ /h
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	297095A
Διάστ. - Size	Κωδικός - Code
3/4"	297095

