



**Χυτοσιδηρές
Φλαντζωτές PN16
με Ανοξειδωτή
Έδρα & Βαλβίδα
Με διπλή οδήγηση
βαλβίδας**

C.I. EN1561GJL 250 Flanged
PN16 w. Stainless Steel Seat
& Valve
Double Guided Stem

**Χυτοσιδηρές
Φλαντζωτές PN25
με Ανοξειδωτή
Έδρα & Βαλβίδα
Με διπλή οδήγηση
βαλβίδας**

SG Iron GGG40.3
Flanged PN25
w. Stainless Steel Seat &
Valve
Double Guided Stem



| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Μέγ.Θερμοκρ. Tmax | 250°C | 350°C (με στεγ.άξονα Γραφίτη w.Graphite stem seal) | |
| Τεχνικό Έντυπο Data Sheet | 4089xxA | 4082xxA | |
| Τύπος Type | LE 33 | KE 73 | |
| Διάσταση Size mm | Κωδικός Code | Κωδικός Code | Kv (Equal %) |
| 15 | 408904 | - | 4 |
| 20 | 408905 | 408205 | 6,3 |
| 25 | 408906 | 408206 | 10 |
| 32 | 408907 | 408207 | 16 |
| 40 | 408908 | - | 25 |
| 50 | 408909 | - | 36 |
| 65 | 408910 | - | 63 |
| 80 | 408911 | - | 100 |
| 100 | 408912 | - | 160 |

Πρόσθετα κατόπιν παραγγελίας

- * Ελαστική Έδραση (για υγρά & αέρια)
- * Βολάν χειροκίνητης λειτουργίας
- * Στυπιοθλίπτης (Γραφίτουχοι Δακτύλιοι) για 300°C

Additional upon request

- * Soft Seat (for fluids & air)
- * Manual Operating Handwheel
- * Packing (Stem Seal) for 300° C

| Τεχν. Έντυπο Data Sheet | Πνευματικοί Ενεργοποιητές | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------|----------------|
| | Pneumatic Actuators | | |
| 40855xA | Τύπος - Type | N.C. | Κωδικός - Code |
| Για Βαλβίδες For Valves LE 33 | PN 9120E | N.C. | 408550 |
| | PN 9126E | N.C. | 408551 |
| | PN 9123E | N.C. | 408552 |
| | PN 9220E | N.C. | 408553 |
| | PN 9226E | N.C. | 408554 |
| | PN 9223E | N.C. | 408555 |
| | PN 9320E | N.C. | 408556 |
| | PN 9330E | N.C. | 408557 |
| | PN 9336E | N.C. | 408558 |
| | PN 9337E | N.C. | 408559 |
| | PN 9120R | N.O. | 408560 |

Διατίθενται και Ηλεκτρικοί
Κινητήρες
Electric Actuators are
also available

