


# ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ) ΦΥΣΟΥΝΑΣ SPIRAX SARCO

## BELLOWS SEALED GLOBE VALVES SPIRAX SARCO

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.12



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ



Με Φυσούνα από Τιτανίουχο Οστενικό  
Ανοξειδωτο Χάλυβα  
BSA2, BSA3 Με Πιστοποιητικό EN 10204 3.1  
Με ευδιάκριτο Δείκτη Θέσης (Ανοιχτή - Κλειστή)  
Με Ρυθμιστικό Δίσκο στη Standard έκδοση  
BSA1T & BSA2T (DN ≤ 100)  
Διατίθενται ανταλλακτικά  
Δεν απαιτούν καμία προληπτική συντήρηση

Titanium Stabilized Austenitic Stainless Steel  
Bellows  
Material Certificate to EN 10204 3.1 B available  
upon request for BSA2T & BSA3  
Open/Close Position Indicator on the Valve  
Stem. Regulating Disc (Throttling Plug) as  
Standard on BSA1T & BSA2T (DN ≤ 100)  
Maintenance Free - Spare Parts Available



	BSA 1T - PN16	BSA 2T - PN25	BSA 3 - PN40
Υλικό Σώματος Body Material	Χυτοσίδηρος C.I. GG25 DIN 1691	Όλκιμος Χυτοσίδηρος SG Iron GGG40.3 DIN 1693	Χυτοχαλύβδινος GS.C25N (1.0619)
Μέγ.Θερμοκρ. - Tmax	-10°C ÷ 300°C	-10°C ÷ 350°C	-10°C ÷ 400°C
Τεχν. Έντυπο - Data Sheet	405xxxA		
Διάσταση - Size mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
15	405004	405104	-
20	405005	405105	405205
25	405006	405106	-
32	405007	405107	405207
40	405008	405108	-
50	405009	405109	-
65	405010	405110	-
80	405011	405111	405211
100	405012	405112	-
125	405013	405113	-
150	405014	405114	-
200	405015	405115	-
250	-	*	-

\* Κατόπιν ζήτησης - Upon request

Διάσταση - Size		A	B	C	Βάρος Weight BSA 1/2T Kg	Kv	
DN	in					BSA3	BSA1T BSA2T
15	1/2"	130	205	125	4	4	5,4
20	3/4"	150	205	125	4	7	6,6
25	1"	160	217	125	5	12	11,9
32	1.1/4"	180	217	125	7	19	19,6
40	1.1/2"	200	243	200	10	30	29,3
50	2"	230	243	200	12	47	47,2
65	2.1/2"	290	263	200	16	77	74,6
80	3"	310	287	200	21	120	101,6
100	4"	350	383	315	36	193	186,0
125	5"	400	416	315	52	288	259,0
150	6"	480	450	315	75	410	369,0
200	8"	600	622	500	145	725	522,0

