



Βάνες Σύρτη Φλαντζωτές Ελαστικής Έδρασης PN16

Gate Valves Resilient Seated OS&Y Flanged PN16

Τύπος - Type	FIVALCO 3299-LI-300-FLA		RAPIDROP Fig.103F	PROFIT FGOSY
Μέγιστη Πίεση - Pmax	300psi / 20,7 bar			
Άκρα Σύνδεσης Connections	Φλαντζωτά - Flanged PN16			
Σώμα - Body	D.I. ASTM A536 60-45-12			
Επικάλυψη Σύρτη/Δίσκου Wedge/Disc Coating	EPDM			
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet		4670xxA	4670xxB	5370xxA
Πιστοποίηση - Certification		UL/FM/NSF	UL/FM	FM
Διάσταση - Size	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
DN	in			
50	2"	-	467009	-
65	2.1/2"	190,5	467010	467020
80	3"	203	467011	467021
100	4"	229	467012	467022
125	5"	-	467013	537012
150	6"	267	467014	467024
200	8"	292	467015	467025
250	10"	330	467016	-



Διακόπτης επιτήρησης βανών FIVALCO	
<i>Supervisory switch for gate valves FIVALCO</i>	
Κωδικός - Code	467002
Τύπος - Type	SOSY-1
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	467002A
Επαφή - Contact	SPDT
	250VAC/2 24VDC

