

ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ
WEDGE GATE VALVES
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.50



Τύπος Type	Μικρού Μήκους Κίνας DIN 3352-4		Μήκος Length F4 EN 558-1 series 14
	PN16 (16 bar)	PN10	
Θερμοκρασία Temperature	0 ÷ 100°C	≤ 120°C	mm
Σώμα - Body	GG25	GG25	
Έδρες - Seats	Ορειχάλκινες - Brass	Ορειχάλκινες - Brass	
Τεχνικό Έντυπο Data sheet	2417xxA	2420xxA	
Διάσταση - Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	
DN	in		
40	1.1/2"	-	
50	2"	241709	
65	2.1/2"	241710	
80	3"	241711	
100	4"	241712	
125	5"	241713	
150	6"	241714	
200	8"	241715	
250	10"	241716	
300	12"	241717	



**Χυτοσιδηρές Βάνες Σύρτη
 Φλαντζωτές,
 μη Ανυψούμενου Βάκτρου,
 Ευρώπης PN16**
*Cast Iron Wedge Gate Valves
 Flanged, Oval body,
 Non-Rising Stem, European Origin
 PN16*

**Χυτοσιδηρές Βάνες Σύρτου
 Ανυψούμενου Βάκτρου Φλαντζωτές PN16**
*Cast Iron Wedge Gate Valves,
 Rising Stem, Flanged PN16*



Τεχνικό Έντυπο Data sheet				PROINVAL F4
Διάστ. - Size		2434xxB		24347xA
DN	in	Κωδικός Code	Μήκος Length F5 mm	Κωδικός Code
65	2.1/2"	-		-
80	3"	240571(PN10)	280	243471
125	5"	-		-
150	6"	-		243474
200	8"	-		-
250	10"	240316	450	-
300	12"	240317	500	-

