



CHRYSSAFIDIS

ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

Με χειροτροχό (κατόπιν ζήτησης διατίθεται και με κώνο χειρισμού)
CAST IRON RESILIENT SEATED FLANGED WEDGE GATE VALVES

With hand-wheel (upon request available also with square adaptor)

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.52

Προδιαγραφή - Specification	DIN 3352/4 - ISO 5996
Υλικό Σώματος - Body Material	GGG40
Επικάλυψη Σύρτη - Wedge coating	EPDM
** Πιστοποιητικό EN 10204 και καταλληλότητας για πόσιμο νερό	
** Certificates EN 10204, 3.1B and of suitability for potable water	

EN 1171 PN16
EN GJS-500-7
NBR

GEMAK



sferaco



Μικρού Μήκους DIN 3202 F4 EN558-1 (ISO 5752) Σειρά 14

Flat Body DIN 3202 F4 EN558-1 (ISO 5752) Series 14

Τύπος Type	GEMAK GEMAK PN10-F4 **	GEMAK GEMAK PN16-F4 **	GEMAK GEMAK PN25-F4 **	PN16-F4	
Θερμοκρασία Λειτουργίας Temperature Range	-10 ÷ 80°C			-10 ÷ 80°C	
Βαφή Painting	Εποξειδική - Epoxy Powder 200µm AKZO NOBEL LAMPROOF 178/EP			250µm	
Τεχνικό Έντυπο Data sheet	2472xxA	2472xxA	2472xxA	2436xxA	
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Μήκος Length F4 mm
DN					
in					
50		247209	247259	243609	150
65		247210	247260	243610	170
80		247231	247211	247261	243611
100		247212	247262	243612	190
125		247213	247263	243613	200
150		247214	247264	243614	210
200		247235	247215	247265	243615
250		247236	247216	*	243616
300		247237	247217	*	243617

SFERACO 182

SFERACO 182

EN 558-1 Σειρά 14

-10 ÷ 70°C

Εποξειδική 250µm
Epoxy Powder 250µm

2409xxB

Διάσταση Size	Κωδικός Code
50	240919
65	240920
80	240921
100	240922
125	240923
150	240924



Κώνοι Χειρισμού - Operating Cones

Κωδικός Code	Κωνικότητα - Taper		DN		
	Εξωτ. - Exter.	Εσωτερική - Internal	GEMAK	PAM	DOMEX
240491	30/35 × 62mm	15,3 / 16,8 × 17 mm	80-100	40-50	40-50
240492	30/35 × 62mm	19,9 / 21,9 × 35 mm	125-150	100-150	100-150
240495	31/38 × 63mm	27,3 / 31 × 44 mm	250-300	-	250-300