




CHRYSSAFIDIS

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΦΛΩΤΕΡ & ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ SS FLOAT VALVES & WATER HAMMER ARRESTERS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: 1.23



### Φλωτέρ Ανοξειδωτα με Ανοξειδωτο Πλωτήρα Ιταλίας

Stainless Steel Float Valves Italian Origin

Διάσταση Size	Κωδικός Code	Τύπος Type	Διάμ. Σφαιρας Ball Diameter mm
1/2"	231824	529	110
3/4"	231825	529	160
1"	231826	529	160
1.1/4"	231827	529	160
1.1/2"	231828	529	200
2"	231829	-	150

Τεχν.Έντυπο Data Sheet	23182xA
Μέγιστη Πίεση Pmax	10 bar
Μέγιστη Θερμοκρ. Tmax	80°C



### Αντιπληγματικά Φυσιγγια

Water Hammer Arresters

Τύπος - Type	I STYLE
Τοποθέτηση Installation	Κάθετη, Οριζόντια & Ανεστραμμένη Vertical, horizontal and upside-down
Υλικό Μembrάνης Diaphragm Material	NBR
Μέγιστη Πίεση - Pmax	12 bar
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	4427xxA

Κωδικός Code	Σπειρώματα Thread PT	Ύψος / Height L (mm)	D (mm)	Βάρος Weight Kg	Όγκος Θαλάμου Air Chamber cm <sup>3</sup>
442704	1/2"	74	46	0,3	17
442705	3/4"	82	52	0,4	30
442706	1"	95	62	0,5	65
442708	1.1/2"	120	110	1,4	250
442709	2"	162	135	3,2	650
442710	2.1/2"	180	155	3,9	1125

Συνήθως επιλέγεται φυσιγγιο ίδιας διαμέτρου με τον σωλήνα - The arrester is normally selected same size as the pipe