

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ DRV ΧΩΡΙΣ ΠΙΛΟΤΟ
DIRECT ACTING PRESSURE REDUCING VALVES DRV
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.8




Υπολογισμός Μεγέθους Μειωτή Πίεσης

Sizing for Pressure Reducing Valves

Συντελεστής Ροής - Flow Coefficient Table

K _v (C _v)	Διάμ. Έδρας Seat Diameter mm (inch)	Διαδρομή Stroke mm (inch)	Ονομαστική Διάσταση - Nominal Diameter								
			15 1/2"	20 3/4"	25 1"	32 1.1/4"	40 1.1/2"	50 2"	65 2.1/2"	80 3"	100 4"
2,0 (2,3)	12 (1/2)	16 (5/8)									
3,0 (3,5)	15 (3/5)	16 (5/8)									
5,5 (6,4)	19 (3/4)	16 (5/8)									
10 (11,2)	25 (1.0)	16 (5/8)									
14 (16,3)	32 (1.1/4)	19 (3/4)									
17,5 (20,4)	40 (1.1/2)	19 (3/4)									
29 (33,8)	50 (2.0)	19 (3/4)									
48 (56)	64 (2.1/2)	25 (1.0)									
72 (84)	76 (3.0)	25 (1.0)									
107 (125)	100 (4.0)	28 (1.1/9)									



Available
Standard

K_v = παροχή σε m³/h με διαφορική πίεση 1 bar
 flowrate in m³/h with 1 bar of differential pressure

C_v = παροχή σε USGPM με διαφορική πίεση 1 psi
 flowrate in USGPM with 1 psi of differential pressure

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΜΟΥ & ΝΕΡΟΥ
STEAM SEPARATORS



Διάσταση Size	Τύπος Type	Υλικό Material	Χυτοσιδηροί ASTM A536 Ductile Iron ASTM A536			Τεχν. Έντυπο Data Sheet
			Σύνδεση Connection	Μέγ. Πίεση P _{max}	Κωδικός Code	
1/2"	DS-1	Βιδωτοί Threaded BSPT	20 bar	704704	7047xxA	
3/4"	DS-1					
1"	DS-1					
1.1/4"	DS-1					
1.1/2"	DS-1					
50mm	DS-1	Φλαντζωτοί Flanged	20 bar	704709	7047xxA	
65mm	DS-2					
80mm	DS-2					
100mm	DS-2					
		PN25/40	20 bar	704712		

* Διατίθενται Διαχωριστές Μεγαλύτερων Διαστάσεων καθώς & Χαλύβδινοι & Ανοξείδωτοι κατόπιν παραγγελίας
 * Carbon Steel & Stainless Steel Separators & Bigger Size Separators also available upon request