Armstrong

GD-30

Inlet barg	Outlet barg	Παροχές Ατμού (Kg/h) - *Steam Capacities (Kg/h)*				
		Διάσταση - *Connection Size mm*				
		15 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm
Cv factor		1,3	1,5	2,5	5,6	8,5
1,0	0,5	22	25	42	90	135
1,4	0,9	24	28	48	98	150
	0,5	19	25	35	82	120
2,0	1,6	28	32	51	110	185
	1,0	24	27	46	95	140
	0,2	15	18	27	63	98
2,8	2,2	45	55	85	185	280
	1,4	36	44	72	150	235
	0,3	18	25	35	72	120
3,4	2,8	59	65	110	245	380
	1,4	45	52	85	185	285
	0,3	22	28	40	88	135
4,0	3,3	62	70	120	265	408
	2,8	68	75	131	280	440
	1,2	41	47	77	170	265
	0,4	25	33	45	100	150
5,5	4,4	80	93	155	335	530
	3,7	85	102	160	355	545
	1,6	55	62	100	222	340
	0,5	27	35	49	105	165
6,9	5,5	92	110	180	392	615
	4,5	102	119	198	435	665
	2,8	90	105	170	380	580
	0,7	31	36	60	135	215
8,3	6,6	105	125	205	450	690
	4,8	125	141	235	530	825
	3,1	109	121	204	445	685
	0,8	50	55	90	210	320
10,3	8,3	130	151	250	550	845
	5,9	165	191	320	695	1.075
	3,8	135	160	270	580	910
	1,0	60	75	115	255	385
12,4	9,7	185	220	360	780	1.215
	8,0	195	230	390	830	1.285
	4,8	175	195	335	735	135
	1,2	75	85	140	310	470
13,8	9,7	209	235	395	900	1.390
	8,0	215	245	410	910	1.400
	5,5	195	226	375	825	1.275
	1,4	95	110	175	385	590
15,5	9,7	220	260	430	935	1.450
	8,0	225	265	436	940	1.455
	5,9	210	245	410	900	1.390
	1,6	115	135	225	490	760
17,2	9,7	238	275	460	1.010	1.560
	8,3	250	265	471	1.020	1.575
	4,8	210	240	405	880	1.360
	1,7	125	145	240	520	815