



CHRYSAFIDIS

ΦΙΛΤΡΑ ΑΤΜΟΥ - ΝΕΡΟΥ STEAM - WATER STRAINERS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.11



Χυτοσιδηρά ASTM A48 Class30 Βιδωτά BSPT

Cast Iron
ASTM A48 Class30
Threaded BSPT
cl.250 (PN25)

Τύπος - Type	CA41SC	CA9SC 2.1/2" : A9SC		
Διάτρηση Perforation / Mesh	MESH 30	MESH 100		
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	7043xxA			
Διάσταση - Size in DN	Μήκος Length	Κωδικός Code	Κωδικός Code	
1/2"	15	108 mm	704304	704314
3/4"	20	108 mm	704305	704315
1"	25	127 mm	704306	704316
1.1/4"	32	140 mm	704307	704317
1.1/2"	40	160 mm	704308	704318
2"	50	191 mm	704309	704319
2.1/2"	65	216 mm	-	704320

Χαλύβδινα Βιδωτά

Carbon Steel Threaded

Υλικό - Material	ASTM A216 Gr. WCB		
Τύπος - Type	B1SC		
Διάτρηση Perforation / Mesh	1,14 mm		
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	704xxxxA		
Διάστ.- Size in DN	Μήκος Length	Κωδικός Code	Κλάση Πίεσης Class
1/2"	15	95 mm	704604
3/4"	20	106 mm	704605
1"	25	127 mm	704606
1.1/4"	32	140 mm	704607
1.1/2"	40	160 mm	704608
2"	50	197 mm	704609

Όλα τα Φίλτρα διατίθενται και με σίτα MESH 40 έως MESH 200
All Strainers are also available with MESH 40 - 200 screens

Διατίθενται επίσης Ανοξειδωτα Φίλτρα, Βιδωτά, Κολλητά
και Φλαντζωτά κατόπιν ζήτησης

Stainless Steel Strainers, Threaded, Welded
and Flanged also available upon request

Ροοδείκτες Συμπυκνωμάτων - Sight Glasses

SECTORIEL



KLINGER

Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	TH184xA	TH180xA	TH182xA	38125xA	
Υλικό - Material	X/Σ - CI-EN- JGL200	CF8M	X/Σ EN-GLJ-250	WCB	
Pmax - Tmax	16 bar / -10°C - 180°C		16 barg / 180°C	300°C	
Τύπος - Type	SKT6 2220	SKT9 2240	C 164 2225	KLINGER PV-F FS/HPN16*	
Διάσταση Size	Βιδωτοί με δύο Γυαλιά Threaded Double Window		Φλαντζωτοί με δύο Γυαλιά Flanged Double Window	Φλαντζωτοί με δύο Γυαλιά Flanged Double Window	
in	DN	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	
1/2"	15	TH1844	TH1804	TH1824	381254 (PN40)
3/4"	20	TH1845	TH1805	TH1825	381255 (PN40)
1"	25	TH1846	TH1806	TH1826	381256 (PN40)
1.1/4"	30	TH1847	TH1807	TH1827	381257 (PN25)
1.1/2"	40	TH1848	TH1808	TH1828	381258 (PN25)
2"	50	TH1849	TH1809	TH1829	381259 (PN25)

* Κατόπιν ζήτησης, διατίθενται PN40,
ANSI 150/300, Μεγαλύτεροι &
Ανοξειδωτοι PN40, ANSI 150/300,
Larger & St.St. available upon request.